

DUST CONTROL



MATAPOLVO EMULSIÓN

ACRÍLICA

AEI Group SpA es una empresa multinacional líder en la reparación y mantención de carpetas asfálticas y de hormigón. Enfocados en el desarrollo de productos con innovaciones tecnológicas particulares, que permiten a contratistas y empresas constructoras trabajar eficientemente en la reparación y mantención de caminos.

SISTEMA DE CONTROL DE POLVO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS TIERRA

DESCRIPCION

Producto de consistencia líquida a base de emulsión asfáltica, fibras minerales seleccionadas y polímeros acrílicos, que le otorgan excelentes características como aglomerante de polvo en caminos de tierra o bases naturales.

DUST CONTROL Posee un equilibrado contenido de fibras minerales y aditivos que aseguran un sello parejo, autonivelante y amortiguador de golpes.

USOS BASICOS

1. Matapolvo destinado a la aglomeración de partículas volátiles
2. Reconstituyente de caminos disgregados por acciones atmosféricas
3. Reparación de caminos de base natural, permitiendo aplicación sobre aplicación.

Instrucciones de seguridad:

Precauciones de manipulación: Producto no inflamable. No dejar al alcance de los niños. Evitar el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protegerse usando guantes, anteojos de seguridad. En caso de contacto con los ojos, lavar

inmediatamente con abundante agua. En general en caso de emergencia contacte al CITUC, fono: (+562 263538009).

INSTALACION

Preparación de la superficie: La superficie deberá estar húmeda, pero no inundada. Rociar **DUST CONTROL** con camión aljibe a razón de 1 litro por metro cuadrado. Dejar secar y abrir el camino al tránsito.

Recomendaciones: Para un óptimo resultado se recomienda no diluir el producto, ni mezclar con ningún tipo de componente.

DATOS TECNICOS

PROPIEDADES GENRALES	
Colores	Negro
Densidad:	
Natural	1,00 gr/cm3
Pigmentado	1,15 gr/cm3
Contenido sólidos	
Natural	42%
Pigmentado	50%
Consistencia	Líquida
Miscibilidad en agua	Buena

MANTENCION

No requiere mantención por un período de 3 a 4 meses, de pendiendo del tránsito superficial. Posteriormente puede aplicarse el

producto nuevamente como se indica.

ECOLOGIA

No disponer el producto en cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización.

ENVASES Y ALMACENAMIENTO

1. Tambores 200 litros

Almacenamiento: 6 meses en envases bien cerrados

Las indicaciones que anteceden están basados en ensayos que consideramos seguros y son correctas de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos.

Aconsejamos al usuario determinar previamente si estos son apropiados para el uso particular propuesto. Nos reservamos el derecho de efectuar cambios a fin de adaptar nuestros productos a tecnología de punta.